

Ø100		Ø125		Ø150	
36 dB	90 m <sup>3</sup> /h	41 dB	150 m <sup>3</sup> /h	44 dB	215 m <sup>3</sup> /h
14 W	37 Pa	19 W	56 Pa	18 W	52 Pa



## GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska ślizgowe / slide bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- 2 lat gwarancji / 2 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ) / non-return valve (ZZ) usage ability

## WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Easy Clip



Kostka  
Terminal block



Włącz. pociągany  
Pull switch



Wył. czasowy  
Timer






Czujnik wilgoci  
Humidity sensor



Czujnik ruchu  
Motion sensor

## WYMIARY / DIMENSIONS



	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	109	109	142	142	94	77
Ø125	125	137	137	172	172	94	77
Ø150	150	162	162	197	197	100	82.5

	INDEX	Terminal block	Pull switch	Timer	Humidity sensor	Motion sensor
Ø100	WR100	●				
	WR100W		●			
	WR100T			●		
	WR100H			●	●	
	WR100R			●		●
Ø125	WR125	●				
	WR125W		●			
	WR125T			●		
	WR125H			●	●	
	WR125R			●		●
Ø150	WR150	●				
	WR150W		●			
	WR150T			●		
	WR150H			●	●	
	WR150R			●		●



4 KOŁKI ROZPOROWE  
I WKRETY  
4 rawplugs and screws